

EUROCHAIN VR-VL[®]

> Palans disponibles :

Type	Capacité de charge	Vitesses de levage	Mouflage
VL1 254b1	250 kg	4 en 1 m/mn	2 brins
VR2 258 b2	250 kg	8 en 2 m/min	1 brin
VR5 504 b2	500 kg	4 en 1.3 m/mn	1 brin
VR5 508 b2	500 kg	8 en 2 m/mn	1 brin
VL5 508b1	500 kg	8 en 2 m/mn	1 brin
VL5 1004b1	1000 kg	4 en 1 m/mn	2 brins
VL10 2004b1	2000 kg	4 en 1 m/mn	2 brins

> Équipement livré :

- > Palan version fixe suspendu par crochet
- > Hauteur de levée 6 mètres
- > Groupe FEM 1Bm
- > 2 vitesses de levage
- > Alimentation 3ph / 400V / 50 Hz
- > Commande très basse tension 48 V
- > Boîte à 2 boutons avec arrêt d'urgence type "coup de poing"
- > Longueur du câble de commande à convenir avec le client
- > Bac à chaîne
- > Documentation standard en 1 exemplaire

> Option disponible :

- > Chariots de direction : CHD direction par poussée sur la charge (largeur de fer à préciser)

> Livraison :

Prêt pour expédition** le jour même pour toute commande reçue avant 13 heures PM du lundi au jeudi et avant 10 heures AM (heure de Paris) le vendredi*. Pour quantité nous consulter.

> Information commande :

Palan type :

VL1 254b1 VR2 258 b2 VR5 504 b2 VL5 508b1 VL5 1004b1 VL10 2004b1

Option chariot CHD :

VL1 254b1 VR2 258 b2 VR5 504 b2 VL5 508b1 VL5 1004b1 VL10 2004b1

Longueur câble de commande :

2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m

> Information client :

N° de client : _____

Nom : _____

Prénom : _____

Société : _____

Téléphone: _____

Adresse de livraison: _____

Date : _____

Heure : _____

Signature : _____

*Vous devez être un client en compte chez VERLINDE pour bénéficier de ce délai.
**Délai d'expédition en fonction du transporteur.