

EUROCHAIN VR-VL[®]

> Polipastos disponible :

Tipo	Capacidad de carga	Velocidades de elevacion	Ramales
VL1 254b1	250 kg	4 en 1 m/mn	2 r
VR2 258 b2	250 kg	8 en 2 m/min	1 r
VR5 504 b2	500 kg	4 en 1.3 m/mn	1 r
VR5 508 b2	500 kg	8 en 2 m/mn	1 r
VL5 508b1	500 kg	8 en 2 m/mn	1 r
VL5 1004b1	1000 kg	4 en 1 m/mn	2 r
VL10 2004b1	2000 kg	4 en 1 m/mn	2 r

> Ekiopo estandar :

- > Polipasto fijo suspendido con gancho
- > Altura de elevacion 6 m
- > Grupo FEM 1Bm
- > 2 velocidades de elevacion
- > Alimentacion 3ph 400V/50Hz

- > Mando Baja tensión 48V
- > Botonera pendiente 2 botones con seta de emergencia
- > Longitud de cable de botonera a confirmar
- > Bolsa recogecadena
- > Documentacion estandar - 1 set

> Opcion posible :

- > Carro manual monoriel : CHD por empuje (Anchura de perfil a confirmar)

> Entrega :

Listo para expedicion** dia de recepcion del pedido antes de la una de la tarde (el viernes hasta las diez de la mañana*). Para cantidades consultarnos.

> Formulario de pedido a llenar :

Tipo de polipasto :

VL1 254b1 VR2 258 b2 VR5 504 b2 VL5 508b1 VL5 1004b1 VL10 2004b1

Opcion carro CHD :

VL1 254b1 VR2 258 b2 VR5 504 b2 VL5 508b1 VL5 1004b1 VL10 2004b1

Longitud de cable de botonera :

2,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m

> Informacion del cliente :

Numero de cliente : _____

Apellido : _____

Nombre : _____

Empresa : _____

Tel. : _____

Direccion de entrega : _____

Fecha : _____

Hora : _____

Firma : _____

*Hace falta ser ya cliente de Verlinde para que este plazo de entrega sea realizable.
**La entrega depende de la compania de transporte.